

АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ Все цены в данном разделе указаны в евро, с учетом НДС
Автоматика NICE (Италия)

Электроприводы для гаражных секционных ворот и аксессуары

Наименование		Основные характеристики	Состав базового комплекта	Ед. изм.	1	2	Розница
SHEL50 KCE	до 8,4м²	24В, тяговое усилие 500 Н, высота ворот до 2,43 м	электропривод+встроенный приемник+ два 4-х канальных пульта Flo4R-S+рейка с цепью	комплект	137	155	199
SPIN11 KCE	до 8,8м²	24В, тяговое усилие 550 Н, высота ворот до 2,43 м	электропривод+встроенный приемник+2-х канальный пульт Flo2R-S+рейка SNA5	комплект	157	178	199
SPIN21 KCE	до 10,5м²	24В, тяговое усилие 650 Н, высота ворот до 2,43 м, система BlueBUS	электропривод+приемник SMXI+2-х канальный пульт Flo2R-S+рейка SNA5	комплект	180	200	220
SPIN22 KCE	до 10,5м²	24В, тяговое усилие 650 Н, высота ворот до 3,43 м, система BlueBUS	электропривод+приемник SMXI+2-х канальный пульт Flo2R-S+рейка SNA6	комплект	220	249	277
SPIN6031	до 10,5м²	24В, тяговое усилие 650 Н, комплектуется рейкой SNA5 или SNA6 и аккумуляторной батареей PS124,система BlueBUS	электропривод (подходит приемник SMXI или OXI)	шт	166	184	207
SPIN40	до 12,5м²	24В, тяговое усилие 1000 Н, высота ворот до 2,43м, комплектуется аккумуляторной батареей PS124, система BlueBUS	электропривод+рейка SNA5 (подходит приемник SMXI или OXI)	комплект	289	330	360
SPIN6041	до 17,5м²	24В, тяговое усилие 1000 Н, комплектуется рейкой SNA5 или SNA6 и аккумуляторной батареей PS124, система BlueBUS	электропривод (подходит приемник SMXI или OXI)	шт	197	224	242
SNA 5		высота ворот до 2,43 м	рейка приводная с зубчатым ремнем	шт	66	77	88
SNA 6		высота ворот до 3,43 м	рейка приводная с зубчатым ремнем	шт	108	122	133
SPIDO KCE	до 8,5м²	24В, тяговое усилие 650 Н, высота ворот до 2,43 м	электропривод+приемник SMXI+2-х канальный пульт Flo2R-S+рейка приводная с цепью	комплект	182	202	220
SP6065	до 8,4м²	24В, тяговое усилие 650 Н, высота ворот до 2,43 м	электропривод+встроенный приемник FLOXI+ рейка приводная с цепью	комплект	229	260	280
SP6100	до 12м²	24В, тяговое усилие 1000 Н, высота ворот до 2,43 м	электропривод+встроенный приемник FLOXI+ рейка приводная с цепью	комплект	252	284	313
SPA 21		удлинитель приводной рейки с цепью (1 метр)		шт	27	30	33
SPA 2		комплект для разблокировки SPIN, SPIDER с тросом 2,5м (можно удлинить до 6м тросом KA1)		шт	12	13	15
MU		комплект для разблокировки SHEL		шт	13	15	17

Электроприводы для промышленных секционных ворот и аксессуары

SO 2000	до 17,5м²	осевой (навальный) привод, 24В, интенсивность 50%, высота ворот до 5м, система BlueBUS	электропривод+встроенный БУ+система разблокировки 2-мя шнурами (подходит приемник SMXI или OXI)	шт		315	424
SU 2000	от 15 м² до 35 м²	осевой (навальный) привод, 24В, IP44, 50 %	электропривод+ БУ A924 +шнур разблокировки+кронштейн для крепления к стене (подходят приемники ДУ : постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)	комплект	458	505	570
SU 2010		осевой (навальный) привод, 24В, IP66, 50 %		комплект	537	605	670
SU 2000V	от 10 м² до 25 м²	осевой (навальный) привод, 24В, IP44, 50 %, скоростной		комплект	488	550	609
SU 2000VV	до 15м²	осевой (навальный) привод, 24В, IP44, 50 %, высоко-скоростной		комплект	488	565	609

TomS 1PH KCE	до 19м²	осевой (навалыный) привод, 230В, IP65, 60%, возможно подключение оптического датчика TMF	электропривод + БУ с кнопками управления + кабель 5м для подключения БУ к приводу + комплект для монтажа + цепь + сетевой кабель (для TomS 3PH) (подходят приемники ДУ: динамический код - FLOX2R или OX2)	комплект	423	494	555
TomS 3PH KCE	до 32м²	осевой (навалыный) привод, 400В, IP65, 60%, возможно подключение оптического датчика TMF		комплект	512	565	640
CR 2124	до 15м²	24В, интенсивность 80%, для соединения с валом ворот необходимо CRA3 и CRA6.	электропривод+встроенный блок управления+система разблокировки (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)	шт	360	390	434
CRA 3		Цепь 1/2", 1м, с муфтой (для CR2124)		шт	8	9	11
CRA 6		36-зубчатый венец (для CR2124)		шт	25	28	33
A924		блок управления для приводов серии SUMO (SU2000, 2010, 2000V, 2000VV), возможно подключение светофора MARANTEC (Германия) с блоком TLC01		шт	161	184	202
PUL		крышка блока управления A924 с кнопками управления "открыть-закрыть-стоп"		шт	46	51	57
KIO		внешний разблокиратор с ключом (для приводов серии SUMO), необходимо комплектовать тросом KA1		шт	38	43	48
KA1		трос разблокировки для KIO, длина 6 м (трос так же подходит к SPA2)		шт	11	12	13
CRA 8		усиленный кронштейн для крепления к стене (только для приводов серии SUMO)		шт	12	13	15
CRA 9		переходник для вала 31,75 (для приводов серии SUMO и SO2000)		шт	38	43	48
PS 124		аккумуляторная батарея резервного питания (для SPIN, SO 2000)		шт	46	51	57
TLC 01		блок управления светофорами (подходит к приводам SUMO и шлагбаумам)		шт	37	42	46
46729		лампа красная для использования в качестве светофора, производство MARANTEC (Германия)		шт	30	34	38
47281		лампа зеленая для использования в качестве светофора, производство MARANTEC (Германия)		шт	30	34	38
SOC-3К		набор комутационный для подключения контакта калитки, производство Беларусь		шт	63	70	78
TMF		оптический датчик для Tom S KCE		комплект	94	106	122
TMBOX1		модуль для подключения оптического датчика TMF					
TMSC16		спиральный кабель для TMBOX1					
TM1CE11		кабель для подключения БУ к приводу TomS , длина 11м		шт	36	41	45

Все цены приведены в EUR с учетом НДС