

АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ	Все цены в данном разделе указаны в евро, с учетом НДС
Автоматика NICE (Италия)	
Электроприводы для откатных ворот и аксессуары	

Наименование		Основные характеристики	Состав базового комплекта	1	2	Розница
RB KCE новая серия	до 350кг	24В, интенсивность 50%, скорость до 0,35м/с, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, система BlueBUS	электропривод RoBUS 350+встроенный БУ+ приемник SMXI+пульт Flo2R-S+замковый выключатель (MOSE) +фотоэлементы(MOFB) + сигнальная лампа с антенной(LUCYB)	311	340	373
Ro KCE / W	до 300кг	230В, интенсивность 30%, скорость 0,18м/с	электропривод RO 300+встроенный БУ+ приемник SMXI+2-х канальный пульт Flo2R-S	296	305	320
O	до 300кг	230В, интенсивность 30%, скорость 0,18м/с	электропривод RO 300+встроенный БУ+ приемник SMXI+пульт Flo2R-S+ фотоэлементы (FE)+сигнальная лампа+ антенна+замковый выключатель (SELE)	295	330	363
Ro 1124	до 400кг	24В, интенсивность 80%, скорость 0,2м/с	электропривод RO 1124+встроенный БУ (ROA2) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)	241	288	360
RB 600 новая серия	до 600кг	24В, интенсивность 40%, скорость до 0,3м/с, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, система BlueBUS	электропривод RoBUS 600+встроенный БУ (подходит приемник ДУ - SMXI или OXI)	240	285	300
Ro 1000	до 600кг	230В, интенсивность 30%, скорость 0,18м/с	электропривод RO 1000+встроенный БУ (ROA3) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)	224	255	292
Robo KCE	до 600кг	230В, интенсивность 30%, скорость 0,18м/с	электропривод RO 1000+встроенный БУ+ приемник(FLOXIR) +пульт Flo2R-S+замковый выключатель(MOSE)+ фотоэлементы(MOF)+ антенна+сигнальная лампа	339	395	424
RB 1000 новая серия	до 1000кг	24В, интенсивность 70%, скорость до 0,28м/с, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, система BlueBUS	электропривод RoBUS 1000+встроенный БУ (подходит приемник ДУ - SMXI или OXI)	410	440	460
TH 1551	до 1500кг	230В, интенсивность 40%, скорость 0,16м/с, охлаждение двигателя, динамическое торможение	электропривод TH1551+встроенный БУ (THA5) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)	322	375	404
TH 1561	до 1500кг	380В, интенсивность 50%, скорость 0,16м/с, охлаждение двигателя, динамическое торможение	электропривод TH1561 (блок управления A500 поставляется отдельно) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)	279	310	350
Run 1800 новая серия	до 1800кг	230В, интенсивность 50%, скорость 0,16 м/с, охлаждение двигателя, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, BlueBUS	электропривод RUN1800+встроенный БУ (RUA1) (подходит приемник ДУ - SMXI или OXI)	410	455	500
TH 2251	до 2200кг	230В, интенсивность 40%, скорость 0,16м/с, охлаждение двигателя, динамическое торможение	электропривод TH2251+встроенный БУ (THA6)(подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)	389	420	488

TH 2261	до 2200кг	380В, интенсивность 50%, скорость 0,16м/с, охлаждение двигателя, динамическое торможение	электропривод TH2261 (блок управления А500 поставляется отдельно) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)	350	400	440
Run 2500 новая серия	до 2500кг	230В, интенсивность 60%, скорость 0,16 м/с, охлаждение двигателя, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, BlueBUS	электропривод RUN2500+встроенный БУ (RUA1) (подходит приемник ДУ - SMXI или OXI)	445	524	559
A500		блок управления (для TH1561, TH2261)		184	205	231
PS 124		аккумуляторная батарея резервного питания (для RB)		46	51	57
ROA8		зубчатая рейка с комплектом крепежа, 1м (количество для монтажа: ширина проема + 1м)		11	13	15
RBA1		индуктивный датчик (для приводов RB и RUN)		38	43	48
PIU		Плата расширения функций для А500, Ro 1000 и А700F для распашных ворот.		20	22	25