

АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ		Все цены в данном разделе указаны в евро, с учетом НДС			
Автоматика NICE (Италия)					
Внешний вид электроприводов Nice					
Электроприводы для распашных ворот и аксессуары					

Наименование		Основные характеристики	Состав базового комплекта	1	2	3
Wingo 5 KCE	до 500кг	линейного типа, 230В, интенсивность 40%, автоматическое определение препятствий	2 электропривода WG5000+БУ A60 (подходит приемник ДУ SMXI или OXI)	382	420	480
	до 3,5м					
Moby KCE	до 800кг	линейного типа, 230В, интенсивность 30%, автоматическое определение препятствий, режим калитки, подключение электрозамка.	2 электропривода MB4005+ БУ A60+ приемник SMXI+пульт Flo2R-S+замковый выключатель (MOSE)+фотоэлементы(MOF)+ антенна+сигнальная лампа	525	589	660
	до 3м					
MB 4005	до 800кг	линейного типа, 230В, интенсивность 30%, с одним концевым выключателем (можно комплектовать дополнительными концевыми выключателями PLA13)	электропривод MB4005 (подходят БУ A6F, A700F)	167	188	210
	до 3м					
MB 4006	до 800кг	линейного типа, 230В, интенсивность 30%, с двумя концевыми выключателями	электропривод MB4006 (подходят БУ A6F, A700F)	173	196	220
	до 3м					
MB 5015	до 800кг	линейного типа, 230В, интенсивность 30%, с одним концевым выключателем (можно комплектовать дополнительными концевыми выключателями PLA13)	электропривод MB5015 (подходят БУ A6F, A700F)	173	196	220
	до 5м					
MB 5016	до 800кг	линейного типа, 230В, интенсивность 30%, с двумя концевыми выключателями	электропривод MB5016 (подходят БУ A6F, A700F)	178	186	230
	до 5м					
MB 4024	до 800кг	линейного типа, 24В, интенсивность 80%, с двумя концевыми выключателями	электропривод MB4024 (подходит БУ A824)	199	210	250
	до 3м					
MB 5024	до 800кг	линейного типа, 24В, интенсивность 80%, с двумя концевыми выключателями	электропривод MB5024 (подходит БУ A824)	220	255	280
	до 5м					
PLA 13		комплект механических концевых выключателей для приводов MB и Wingo, 4 шт		8,5	9	11
Pop KCE / W	до 250кг	рычажного типа, 24В, интенсивность 30%, плавный пуск/остановка, автономное определение препятствий, режим калитки, подключение электрозамка, возможность установки батареи резервного питания PS124 внутрь привода	электропривод PP7024+встроенный БУ+ электропривод PP7224+ приемник SMXI+пульт Flo2R-S	442	500	555
	до 2м		электропривод PP7024+встроенный БУ+ электропривод PP7224+приемник SMXI+пульт Flo2R-S+замковый выключатель (MOSE)+ фотоэлементы (MOF)+антенна+сигнальная лампа	485	550	606
PP 7024	до 250кг		электропривод PP7024+встроенный БУ (подходит приемник SMXI или OXI)	245	289	330
	до 2м					
HY 7005	до 400кг	рычажного типа, 230В, интенсивность 30%	электропривод HY7005 (подходят БУ A6F, A700F)	215	245	270
	до 3м					
HY 7024	до 400кг	рычажного типа, 24В, интенсивность 80%	электропривод HY7024 (подходит БУ A824)	279	312	350
	до 3м					

HYA12	рычаг-удлинитель для приводов HY7005, HY7024		59	65	74
KIO	внешний разблокиратор с ключом (для приводов серии Pop и HY), комплектуется тросом KA1		38	44	48
KA1	трос разблокировки для KIO, длина 6 м.		11	12	13
PLA 10	замок электромеханический вертикальный		71	85	90
PLA 11	замок электромеханический горизонтальный		71	85	90
A1	блок управления для 1-го электропривода 230В (одностворчатые распашные ворота)	подходят радиоприемники: FLOXIR (динамический код) или FLOXI (постоянный код)	68	76	85
A6F	блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые распашные ворота)		95	110	120
A700F	блок управления для 2-х электроприводов 230В с дополнительными функциями		125	138	155
A824	блок управления для 2-х электроприводов 24В		166	188	210
PIU	Плата расширения функций для A700F, A500 для откатных ворот и приводов Ro 1000.		19	22	25
PS 124	аккумуляторная батарея резервного питания (для Pop)		46	51	57