

АВТОМАТИКА ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ	Все цены в данном разделе указаны в евро, с учетом НДС
Автоматика Marantec (Германия)	
Электроприводы для гаражных секционных ворот	

Наименование		Основные характеристики	Состав базового комплекта	1	2	Розни-ца
Comfort 211	до 6,5м²	тяговое усилие 450Н, мощность 170Вт	электропривод+блок ДУ+2-канальный пульт	142	155	178
Comfort 220	до 8м²	тяговое усилие 500Н, мощность 250Вт	электропривод+блок ДУ+2-канальный пульт	156	175	196
Comfort 250	до 10м²	тяговое усилие 700Н, мощность 250Вт,	электропривод+блок ДУ+2 радиопульт	200	210	252
Comfort 252	до 12м²	тяговое усилие 1000Н, мощность 250Вт	электропривод+блок ДУ+2 радиопульт	239	256	301
Comfort 257		тяговое усилие 1000Н, мощность 250Вт, интенсивный	электропривод без ДУ+с внешним блоком управления Control 53	480	550	602
SK-11		высота ворот до 2,28 м	рейка приводная со стальной цепью	61	66	77
SK-12		высота ворот до 2,5 м		74	86	93
SK-13		высота ворот до 3,41 м		99	105	125
SZ-11		высота ворот до 2,28 м	рейка приводная с зубчатым ремнем	88	96	105
SZ-12		высота ворот до 2,5 м		102	115	129
SZ-13		высота ворот до 3,41 м		134	148	168

Электроприводы для промышленных секционных ворот

Dynamic XS.PLUS 1PH	до 17м²	230В, IP65, мощность 370 Вт, ED 25%, комплектуется оптическим датчиком (85202) или имитатором оптического датчика (83965)	электропривод+БУ Control x.plus (с кнопками управления)+кабель 4м (80120) +адаптер на вал 25,4 (78997) +цепь+монтажный комплект XS	541	610	678
Dynamic XS.PLUS 3PH	до 37м²	400В, IP65, мощность 370 Вт, ED 60%, комплектуется оптическим датчиком (85202) или имитатором оптического датчика (83965)	электропривод+БУ Control x.plus (с кнопками управления)+кабель 4м (80120) +адаптер на вал 25,4 (78997) +цепь+монтажный комплект XS	590	660	740
Dynamic XS.BASE 3PH	до 37м²	400В, IP65, мощность 370 Вт, ED 60% к приводу не подключаются устройства безопасности и радиоуправление.	электропривод+БУ Command 612 (с кнопками управления)+адаптер на вал 25,4 (78997) + цепь+монтажный комплект XS	495	560	622

Дополнительные аксессуары и элементы управления для электроприводов

Digital 302		пульт ДУ 2к (868 МГц)	19	21	25
Digital 313		пульт ДУ 3к (868 МГц)	21	24	27
Digital 304		пульт ДУ 4к (868 МГц)	21	24	27
Digital 163		приемник блока ДУ, встраиваемый, IP00, для Comfort	45	50	56
Digital 180		приемник блока ДУ, встраиваемый, для Dynamic XS.PLUS	54	59	66
Digital 173		приемник блока ДУ, внешний, IP65	61	69	77
Digital 343		приемник блока ДУ, внешний, 2-х канальный, IP20	56	64	70
Special 302		трос разблокировки, длина 4,5 м (для Comfort)	36	39	43
Special 613		фотоэлементы с зеркальным отражателем, IP65 (для Comfort)	64	72	80
Special 614		фотоэлементы, IP65 (для Comfort)	64	72	80
Special 608		фотоэлементы (IP65), для Dynamic XS.PLUS	64	72	80
8050229		набор коммутационный для подключения контакта калитки, производство Marantec (Германия)	89	102	112
SOC-3К		набор коммутационный для подключения контакта калитки, производство Беларусь	62	70	78
8002625		цепь аварийного подъема, 6м	20	22	25
8002589		цепь аварийного подъема, 10м	3	3	4
85202		оптический датчик для Dynamic XS.PLUS (комплектуется модулем Special 802)	30	35	40
Special 802		модуль для подключения оптического датчика 85202	56	63	70
83965		имитатор оптического датчика 85202. НЕ ВЫПОЛНЯЕТ защитных функций.	9	11	12
Control X.plus		блок управления с кнопками управления, с кабелем для подключения (для Dynamic XS.PLUS)	70	76	84
80120		кабель, 4м, для соединения привода Dynamic XS.PLUS с блоком управления Control X.plus	18	20	22

Command 612	блок управления с кнопками управления, с кабелем для подключения (для Dynamic XS.BASE)	29	33	37
Control 314	светофор (2 красных лампы+2 зеленых лампы+блок управления)	229	245	287
46729	лампа красная (для использования в качестве светофора)	30	34	38
47281	лампа зеленая (для использования в качестве светофора)	30	34	38
Control 401	блок управления для индукционной петли	268	306	336
8001745	кабель для индукционной петли, 50м	52	59	66
152469	кабель, 4м	27	30	34
152471	кабель, 8м	40	45	51
75197	адаптер для приводов Dynamic XS на вал 31,75	21	23	26