

АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Автоматика NICE (Италия)

Электроприводы для откатных ворот и аксессуары

				Цена (евро)			
Наименование		Основные характеристики		Состав базового комплекта	1	2	Розница
RB KCE	до 350кг	24В, интенсивность 50%, скорость до 0,35м/с, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, система BlueBUS	электропривод RoBUS 350+встроенный БУ+ приемник SMXI+пульт Flo2R-S+замковый выключатель (MOSE) +фотоэлементы(MOFB) + сигнальная лампа с антенной(LUCYB)	295	323	373	
новая серия							
Ro KCE / W	до 300кг	230В, интенсивность 30%, скорость 0,18м/с	электропривод RO 300+встроенный БУ+ приемник SMXI+2-х канальный пульт Flo2R-S	281	290	320	
O	до 300кг	230В, интенсивность 30%, скорость 0,18м/с	электропривод RO 300+встроенный БУ+ приемник SMXI+пульт Flo2R-S+ фотоэлементы (FE)+сигнальная лампа+ антенна+замковый выключатель (SELE)	280	314	363	
Ro 1124	до 400кг	24В, интенсивность 80%, скорость 0,2м/с	электропривод RO 1124+встроенный БУ (ROA2) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)	229	274	360	
RB 600	до 600кг	24В, интенсивность 40%, скорость до 0,3м/с, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, система BlueBUS	электропривод RoBUS 600+встроенный БУ (подходит приемник ДУ - SMXI или OXI)	228	271	300	
новая серия							
Ro 1000	до 600кг	230В, интенсивность 30%, скорость 0,18м/с	электропривод RO 1000+встроенный БУ (ROA3) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)	213	242	292	
Robo KCE	до 600кг	230В, интенсивность 30%, скорость 0,18м/с	электропривод RO 1000+встроенный БУ+ приемник(FLOXIR) +пульт Flo2R-S+замковый выключатель(MOSE)+ фотоэлементы(MOF)+ антенна+сигнальная лампа	322	375	424	
RB 1000	до 1000кг	24В, интенсивность 70%, скорость до 0,28м/с, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, система BlueBUS	электропривод RoBUS 1000+встроенный БУ (подходит приемник ДУ - SMXI или OXI)	390	418	460	
новая серия							
TH 1551	до 1500кг	230В, интенсивность 40%, скорость 0,16м/с, охлаждение двигателя, динамическое торможение	электропривод TH1551+встроенный БУ (THA5) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)	306	356	404	
TH 1561	до 1500кг	380В, интенсивность 50%, скорость 0,16м/с, охлаждение двигателя, динамическое торможение	электропривод TH1561 (блок управления A500 поставляется отдельно) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)	265	295	350	
Run 1800	до 1800кг	230В, интенсивность 50%, скорость 0,16 м/с, охлаждение двигателя, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду,BlueBUS	электропривод RUN1800+встроенный БУ (RUA1) (подходит приемник ДУ - SMXI или OXI)	390	432	500	
новая серия							
TH 2251	до 2200кг	230В, интенсивность 40%, скорость 0,16м/с, охлаждение двигателя, динамическое торможение	электропривод TH2251+встроенный БУ (THA6)(подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)	370	400	488	

TH 2261	до 2200кг	380В, интенсивность 50%, скорость 0,16м/с, охлаждение двигателя, динамическое торможение	электропривод TH2261 (блок управления А500 поставляется отдельно) (подходят приемники ДУ: постоянный код - FLOXI или динамический код - FLOXIR)	333	380	440
Run 2500 новая серия	до 2500кг	230В, интенсивность 60%, скорость 0,16 м/с, охлаждение двигателя, автоматическое определение препятствий, автоматическое увеличение усилия в холодную погоду, BlueBUS	электропривод RUN2500+встроенный БУ (RUA1) (подходит приемник ДУ - SMXI или OXI)	423	498	559
A500		блок управления (для TH1561, TH2261)		175	195	231
PS 124		аккумуляторная батарея резервного питания (для RB)		44	48	57
ROA8		зубчатая рейка с комплектом крепежа, 1м (количество для монтажа: ширина проема + 1м)		11	13	15
RBA1		индуктивный датчик (для приводов RB и RUN)		36	41	48
PIU		Плата расширения функций для А500, Ro 1000 и А700F для распашных ворот.		19	21	25