

АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Автоматика NICE (Италия)

Внешний вид электроприводов Nice

Электроприводы для распашных ворот и аксессуары

Наименование		Основные характеристики	Состав базового комплекта	Цена(евро)		
1	2	3	4	5	6	7
Wingo 5 KCE	до 500кг до 3,5м	линейного типа, 230В, интенсивность 40%, автоматическое определение препятствий	2 электропривода WG5000+БУ A60 (подходит приемник ДУ SMXI или OXI)	363	400	480
Moby KCE	до 800кг до 3м	линейного типа, 230В, интенсивность 30%, автоматическое определение препятствий, режим калитки, подключение электрозамка.	2 электропривода MB4005+ БУ A60+ приемник SMXI+пульт Flo2R-S+замковый выключатель (MOSE)+фотоэлементы(MOF)+антенна+сигнальная лампа	500	560	660
MB 4005	до 800кг до 3м	линейного типа, 230В, интенсивность 30%, с одним концевым выключателем (можно комплектовать дополнительными концевыми выключателями PLA13)	электропривод MB4005 (подходят БУ A6F, A700F)	159	179	210
MB 4006	до 800кг до 3м	линейного типа, 230В, интенсивность 30%, с двумя концевыми выключателями	электропривод MB4006 (подходят БУ A6F, A700F)	164	186	220
MB 5015	до 800кг до 5м	линейного типа, 230В, интенсивность 30%, с одним концевым выключателем (можно комплектовать дополнительными концевыми выключателями PLA13)	электропривод MB5015 (подходят БУ A6F, A700F)	164	186	220
MB 5016	до 800кг до 5м	линейного типа, 230В, интенсивность 30%, с двумя концевыми выключателями	электропривод MB5016 (подходят БУ A6F, A700F)	169	177	230
MB 4024	до 800кг до 3м	линейного типа, 24В, интенсивность 80% , с двумя концевыми выключателями	электропривод MB4024 (подходит БУ A824)	189	200	250
MB 5024	до 800кг до 5м	линейного типа, 24В, интенсивность 80% , с двумя концевыми выключателями	электропривод MB5024 (подходит БУ A824)	209	242	280
PLA 13		комплект механических концевых выключателей для приводов MB и Wingo , 4 шт		8,5	9	11
Pop KCE / W	до 250кг до 2м	рычажного типа, 24В, интенсивность 30%, плавный пуск/остановка, автоматное определение препятствий, режим калитки, подключение электрозамка, возможность установки батареи резервного питания PS124 внутрь привода	электропривод PP7024 +встроенный БУ+ электропривод PP7224 +приемник SMXI+пульт Flo2R-S	420	475	555
Pop KCE	до 250кг до 2м		электропривод PP7024 +встроенный БУ+ электропривод PP7224 +приемник SMXI+пульт Flo2R-S+замковый выключатель (MOSE)+ фотоэлементы (MOF)+антенна+сигнальная лампа	461	523	606
PP 7024	до 250кг до 2м		электропривод PP7024 +встроенный БУ (подходит приемник SMXI или OXI)	233	275	330
HY 7005	до 400кг до 3м	рычажного типа, 230В, интенсивность 30%	электропривод HY7005 (подходят БУ A6F, A700F)	205	233	270
HY 7024	до 400кг до 3м	рычажного типа, 24В, интенсивность 80%	электропривод HY7024 (подходит БУ A824)	265	296	350

HYA12	рычаг-удлинитель для приводов HY7005, HY7024		56	62	74
KIO	внешний разблокиратор с ключом (для приводов серии Pop и HY), комплектуется тросом KA1		36	42	48
KA1	трос разблокировки для KIO, длина 6 м.		11	12	13
PLA 10	замок электромеханический вертикальный		68	81	90
PLA 11	замок электромеханический горизонтальный		68	81	90
A1	блок управления для 1-го электропривода 230В (одностворчатые распашные ворота)	подходят радиоприемники: FLOXIR (динамический код) или FLOXI (постоянный код)	65	72	85
A6F	блок управления для 2-х электроприводов 230В (двустворчатые распашные ворота)		90	105	120
A700F	блок управления для 2-х электроприводов 230В с дополнительными функциями		119	131	155
A824	блок управления для 2-х электроприводов 24В		158	179	210
PIU	Плата расширения функций для A700F, A500 для откатных ворот и приводов Ro 1000.		18	21	25
PS 124	аккумуляторная батарея резервного питания (для Pop)		44	49	57