

## IP-видеокамеры фирмы AXIS (интегрированы в систему "ИНТЕЛЛЕКТ")

(Внимание: цены указаны в евро. 1 евро = 45 руб.)

|  |                |             | розн.      |      |     |       |
|--|----------------|-------------|------------|------|-----|-------|
|  |                |             | дилер      | опт. | 0   | 45    |
|  |                |             | -10%       | -5%  | 1   | руб.  |
| 3  | 2              |             |            |      |     |       |
|   | <b>206</b>     | <b>AXIS</b> | <b>178</b> | 188  | 198 | 8900  |
| 1/4" (Progressive Scan CMOS) ЦБТ/Ч/Б Телекамера сетевая миниатюрная JPEG/M-JPEG; 640x480 (320x240, 320x240, 160x120) эл., 4лк; встроенный объектив 4мм (F2.0); функция "зеркальное изображение", генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX Fast (до 10 пользователей), до 30 fps, 4 уровня сжатия; 5.0-5.5В(DC), адаптер, кронштейн настенный и ПО (Camera Explorer) в комплекте; 55x85x34 мм  |                |             |            |      |     |       |
|   | <b>207</b>     | <b>AXIS</b> | <b>245</b> | 259  | 272 | 12250 |
| 1/4" (Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ/Ч/Б Телекамера сетевая миниатюрная M-JPEG/MPEG-4; до 640x480 эл. (7 вариантов), 1лк (F2.0, 17dB S/N); встроенный объектив 4мм; ES; функция "зеркальное изображение"; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX Fast (до 10 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 fps (640x480); ALARM вход/выход, Pre/Post ALARM (буфер 4МВ); 5.1В(DC); встроенный микрофон; адаптер, кронштейн настенный и ПО (Camera Explorer) в комплекте; 55x85x34 мм   |                |             |            |      |     |       |
|   | <b>207W</b>    | <b>AXIS</b> | <b>264</b> | 279  | 293 | 13200 |
| 1/4" (Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ/Ч/Б Телекамера сетевая миниатюрная M-JPEG/MPEG-4, беспроводная (Wireless 802.11g Wi-Fi); до 640x480 эл. (7 вариантов), 1лк (F2.0, 17dB S/N); встроенный объектив 4мм; ES; функция "зеркальное изображение"; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX Fast (до 10 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 fps (640x480); ALARM вход/выход, Pre/Post ALARM (буфер 8МВ); 5.1В(DC); встроенный микрофон; адаптер, кронштейн настенный и ПО (Camera Explorer) в комплекте; 55x85x40 мм  |                |             |            |      |     |       |
|    | <b>207MW</b>   | <b>AXIS</b> | <b>377</b> | 398  | 419 | 18850 |
| 1/3" (1.3 Mpixel Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ/Ч/Б Телекамера сетевая миниатюрная M-JPEG/MPEG-4, беспроводная (Wireless 802.11g/b Wi-Fi); до 1280x1024 эл. (15 вариантов), 2лк (F1.8); встроенный объектив 3.6мм; ES; функция "зеркальное изображение"; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX Fast (до 10 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 14/12 fps (1280x720/1280x1024); ALARM вход/выход, Pre/Post ALARM (буфер 2МВ); 4.9-5.1В(DC); встроенный микрофон; адаптер, кронштейн настенный и ПО (Camera Explorer) в комплекте; 55x85x40 мм  |                |             |            |      |     |       |
|   | <b>209FD-R</b> | <b>AXIS</b> | <b>472</b> | 498  | 524 | 23600 |
| 1/4" (Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160x120 эл. (9/6 вариантов API/WEB), 1.5лк (F2.0); встроенный объектив 3.0мм; ES 1/4-1/10000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (640x480) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320x240 эл., 4 fps); поворот изображения на 180°; электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af), PoE Midspan 1-port - в комплекте; diam. 102x39 мм; декоративный кожух-полусфера, внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение, рекомендовано к применению на транспорте   |                |             |            |      |     |       |
|   | <b>209FD</b>   | <b>AXIS</b> | <b>424</b> | 448  | 471 | 21200 |
| 1/4" (Micron Progressive Scan RGB VGA CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160x120 эл. (9/6 вариантов API/WEB), 1.5лк (F2.0); встроенный объектив 3.0мм; ES 1/4-1/10000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (640x480) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320x240 эл., 4 fps); поворот изображения на 180°; электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af), PoE Midspan 1-port - в комплекте; diam. 102x39 мм; декоративный кожух-полусфера, внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение                                  |                |             |            |      |     |       |
|   | <b>209MFD</b>  | <b>AXIS</b> | <b>518</b> | 547  | 576 | 25900 |
| 1/3" (1.3 Mpixel Micron Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 1280x1024 до 160x90 эл. (24/19 вариантов API/WEB), 3лк (F1.8); встроенный объектив 3.6мм; ES 1/4-1/15000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 12/8 (1280x1024, M-JPEG/MPEG-4) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (не менее 300 изображений, 1280x1024 эл.); поворот изображения на 180°; электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af), PoE Midspan 1-port - в комплекте; diam. 102x39 мм; декоративный кожух-полусфера, внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение |                |             |            |      |     |       |

|  |                                      |             |            |     |     |       |
|--|--------------------------------------|-------------|------------|-----|-----|-------|
|   | <b>209MFD-R</b>                      | <b>AXIS</b> | <b>566</b> | 597 | 629 | 28300 |
| 1/3" (1.3 Mpixel Micron Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 1280x1024 до 160x90 эл. (24/19 вариантов API/WEB), 3лк (F1.8); встроенный объектив 3.6мм; ES 1/4-1/15000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 12/8 (12800x1024, M-JPEG/MPEG-4) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (не менее 300 изображений, 1280x1024 эл.); поворот изображения на 180°; электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af), PoE Midspan 1-port - в комплекте; diam. 102x39 мм; декоративный кожух-полусфера, внутренняя установка (настенная/потолочная), вандализационное исполнение, внутренняя установка (настенная/потолочная), вандализационное исполнение, рекомендовано к применению на транспорте |                                      |             |            |     |     |       |
|   | <b>210</b>                           | <b>AXIS</b> | <b>419</b> | 442 | 466 | 20950 |
| 1/4" (Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦБТ/Ч/Б Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160x120 эл. (16 вариантов), 3лк; сменный объектив 4мм (F2.0); BLC, ES 1/10000, AWB/MWB; генератор титров; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX Fast (до 20 пользователей), до 30 (640x480) fps, 11 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход, Pre/Post ALARM (буфер до 40с, 320x240 эл., 4 fps); поворот изображения на 90°/180°/270°; 7-20В(DC), адаптер в комплекте; кронштейн настенный в комплекте; 88x38x146 мм   |                                      |             |            |     |     |       |
|   | <b>210A</b>                          | <b>AXIS</b> | <b>472</b> | 498 | 524 | 23600 |
| 1/4" (Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦБТ/Ч/Б Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160x120 эл. (16 вариантов), 3лк; сменный объектив 4мм (F2.0); BLC, ES 1/10000, AWB/MWB; генератор титров; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX Fast , до 30 (640x480) fps, 11 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320x240 эл., 4 fps); встроенный микрофон, входы аудио микрофонный и линейный (моно), выход аудио линейный ( аудио: дуплекс, полу-дуплекс, симплекс, выключено); поворот изображения на 90°/180°/270°; 7-20В(DC), , адаптер в комплекте; 88x38x146 мм   |                                      |             |            |     |     |       |
|    | <b>211</b>                           | <b>AXIS</b> | <b>518</b> | 547 | 576 | 25900 |
| 1/4" (Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦБТ Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160x120 эл. (16 вариантов), 0.75лк; сменный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.0) с APД (DD); генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей), до 30 (640x480) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход, Pre/Post ALARM (буфер до 40с, 320x240 эл., 4 fps); поворот изображения на 90°/180°/270°; 7-20В(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); 95x38x172 мм  |                                      |             |            |     |     |       |
|   | <b>211A</b>                          | <b>AXIS</b> | <b>566</b> | 597 | 629 | 28300 |
| 1/4" (Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦБТ Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160x120 эл. (16 вариантов), 0.75лк; сменный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.0) с APД (DD); генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 10 пользователей с аудио, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (640x480) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320x240 эл., 4 fps); встроенный микрофон, входы аудио микрофонный и линейный (моно), выход аудио линейный (режимы аудио: дуплекс, полу-дуплекс, симплекс, выключено); поворот изображения на 90°/180°/270°; 7-20В(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); кронштейн настенный в комплекте; 95x38x178 мм                                       |                                      |             |            |     |     |       |
|   | <b>211W</b>                          | <b>AXIS</b> | <b>613</b> | 647 | 681 | 30650 |
| 1/4" (Micron Progressive Scan RGB CMOS VGA) ЦБТ Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4, беспроводная (IEEE 802.11b/g Wi-Fi); от 640x480 до 160x120 эл. (9 вариантов), 0.75лк; сменный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.0) с APД (DD); генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 10 пользователей с аудио, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (800x600) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 640x480 эл., 4 fps); встроенный микрофон, входы аудио микрофонный и линейный (моно), выход аудио линейный (режимы аудио: дуплекс, полу-дуплекс, симплекс, выключено); поворот изображения на 180°; 7-20В(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); кронштейн настенный в комплекте; 88x44x172 мм (без учета антенны)    |                                      |             |            |     |     |       |
|  | <b>211W Outdoor Verso Bundle Kit</b> | <b>AXIS</b> | <b>802</b> | 847 | 891 | 40100 |
| Комплект: Телекамера Axis 211W, Термокожух с обогревателем, вентилятором, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (IP65, до -30°C), Источник электропитания встроенный (24В(AC)/12В(DC), Антенна; 24В(AC)   |                                      |             |            |     |     |       |
|   | <b>211M</b>                          | <b>AXIS</b> | <b>661</b> | 698 | 734 | 33050 |
| 1/3" (Micron 1.3 Mpixel Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 1280x1024 до 160x90 эл. (24 варианта), 1лк; сменный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.0) с APД (DD); генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (640x480) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, аудио-ALARM, ALARM вход, Pre/Post ALARM (не менее 300 изображений, 1280x1024 эл.); встроенный микрофон, входы аудио микрофонный и линейный (моно), выход аудио линейный (режимы аудио: дуплекс, полу-дуплекс, симплекс, выключено); поворот изображения на 180°; 7-20В(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); кронштейн настенный в комплекте; 88x44x172 мм   |                                      |             |            |     |     |       |

|   |   |             |             |      |      |       |
|---|---|-------------|-------------|------|------|-------|
|    | <b>212 PTZ</b><br>1/2" (Micron 3.1 Mpixel Progressive Scan CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая с электронным PTZ, M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160x120эл., 10лк; встроенный объектив FishEye 2.7мм (F1.8), цифровой ZOOM 3х с автофокусировкой, PT 140°/105° (до 400°/с, до 20 предустановок); AWB/MWB; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 30 (VGA) fps, 100 уровней сжатия; встроенные детектор активности, ALARM вход(1)/выход(1), аудиодетектор и дуплекс аудио; Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320x240 эл., 4 fps); 4.9-5.1В(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); настенная/потолочная установка, diam. 144x78 мм  | <b>AXIS</b> | <b>518</b>  | 547  | 576  | 25900 |
|    | <b>212 PTZ-V</b><br>1/2" (Micron 3.1 Mpixel Progressive Scan CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая с электронным PTZ, M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160x120эл., 10лк; встроенный объектив FishEye 2.7мм (F1.8), цифровой ZOOM 3х с автофокусировкой, PT 140°/105° (до 400°/с, до 20 предустановок); AWB/MWB; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 30 (VGA) fps, 100 уровней сжатия; встроенные детектор активности, ALARM вход(1)/выход(1), аудиодетектор и дуплекс аудио; Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320x240 эл., 4 fps); 4.9-5.1В(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); настенная/потолочная установка, diam. 144x78 мм; вандалозащищенное исполнение  | <b>AXIS</b> | <b>566</b>  | 597  | 629  | 28300 |
|    | <b>213</b><br>1/4" (Interlaced CCD) ЦБТ/Ч/Б Телекамера сетевая полноприводная (PTZ), M-JPEG/MPEG-4; от 768x576 до 176x144эл., 1лк (0лк со встроенной ИК-подсветкой (до 3м)); встроенный объектив ZOOM 26(312)-х (3.5-91мм (F1.6-4.0) оптич. плюс 12-х цифр.) с автофокусировкой, PT 340°/100°, до 20 предустановок (1 auto patrol); BLC, AWB/MWB; режим De-interlace (4CIF); встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 25 (4CIF M-JPEG/2CIF MPEG4) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; ALARM входы(2)/выходы(3) и дуплекс аудио ; поворот изображения на 90°/180°/270°; 13В(DC); настольная/потолочная установка, 104x130x130 мм  | <b>AXIS</b> | <b>1322</b> | 1395 | 1469 | 66100 |
|   | <b>214</b><br>1/4" Day/Night Телекамера сетевая полноприводная (PTZ), M-JPEG/MPEG-4; 768x576 (min 176x144) эл., 0.3/0.005лк (F1.4, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 18(216)-х (4.1-73.8мм (F1.4) оптич. плюс 12-х цифр.) с автофокусировкой, PT 340°/120°, 100/90°/с; BLC, ES 1/10000, AWB; режим De-interlace (4CIF); встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 25 (768x576, M-JPEG) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход/выход и дуплекс аудио; поворот изобр. на 90°/180°/270°; 12В(DC); настольная/потолочная установка, 152x179x157 мм   | <b>AXIS</b> | <b>1133</b> | 1196 | 1259 | 56650 |
|  | <b>215</b><br>1/4" (Sony Interlaced CCD) ЦБТ/Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, миниатюрная, M-JPEG/MPEG-4; от 704x576 до 176x144 эл., 1/0.3лк (F1.6, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 12х оптический (3.8-46мм) плюс 4х цифровой с автофокусировкой, PT 360°/90°, до 180°/с, до 20 предустановок; встроенный детектор движения, аудио-ALARM, ALARM вход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, CIF, 4 fps); BLC, ES 8/5-1/50000; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 30 fps, 100 уровней сжатия; входы аудио микрофонный и линейный (моно), выход аудио линейный (режимы аудио: дуплекс, симплекс); поворот изображения на 180°; 12В(DC), адаптер, прозрачный и тонированный плафоны и кронштейны для установки на жесткий или подвесной потолок - в комплекте; diam. 162(132)x149 мм   | <b>AXIS</b> | <b>896</b>  | 946  | 996  | 44800 |
|  | <b>216FD</b><br>1/4" (Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160x120 эл. (9 вариантов), 1лк (F1.3); встроенный варифокальный объектив 2.8-10мм (F1.3) с APD (DD); ES 1/15000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (640x480) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход/выход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320x240 эл., 4 fps), аудио-ALARM и дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 180°; 5.1В(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 132(144)x94 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная)                                 | <b>AXIS</b> | <b>566</b>  | 597  | 629  | 28300 |
|  | <b>216FD-V</b><br>1/4" (Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160x120 эл. (9 вариантов), 1лк (F1.3); встроенный варифокальный объектив 2.8-10мм (F1.3) с APD (DD); ES 1/15000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (640x480) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход/выход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320x240 эл., 4 fps), аудио-ALARM и дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 180°; 5.1В(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 132(144)x94 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение | <b>AXIS</b> | <b>604</b>  | 638  | 671  | 30200 |

|   |  |             |             |      |      |       |
|---|--|-------------|-------------|------|------|-------|
|    | <b>216MFD</b><br>1/3" (Micron 1.3 Mpixel Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 1280x1024 до 160x90 эл. (24 варианта), 2лк (F1.3); встроенный варифокальный объектив 2.8-10мм (F1.3) с АРД (DD); ES 1/15000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (800x600) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход/выход, Pre/Post ALARM (не менее 300 изображений, 1280x1024 эл.), аудио-ALARM и дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output (моно)); поворот изображения на 180°; 4.9-5.1В(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 132(144)x94 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная)   | <b>AXIS</b> | <b>661</b>  | 698  | 734  | 33050 |
|    | <b>216MFD-V</b><br>1/3" (Micron 1.3 Mpixel Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 1280x1024 до 160x90 эл. (24 варианта), 2лк (F1.3); встроенный варифокальный объектив 2.8-10мм (F1.3) с АРД (DD); ES 1/15000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (800x600) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход/выход, Pre/Post ALARM (не менее 300 изображений, 1280x1024 эл.), аудио-ALARM и дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output (моно)); поворот изображения на 180°; 4.9-5.1В(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 132(144)x94 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение   | <b>AXIS</b> | <b>698</b>  | 737  | 776  | 34900 |
|    | <b>221</b><br>1/3" (Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦБТ/Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4 с расширенным в ИК-область диапазоном чувствительности; от 640x480 до 160x120 эл. (16 вариантов), 0.65лк (ЦБТ); сменный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.0) с АРД (DD); BLC, ES 1/25000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей), до 45/60 (640x480/480x360) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; встроенный детектор активности, ALARM-вход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320x240 эл., 4 fps); RS-232, RS-485/422 (поддержка внешней телеметрии PTZ); поворот изображения на 90°/180°/270°; 7-24В(DC)/10-24В(AC), адаптер (DC) и кронштейн настенный в комплекте; 88x49x186 мм   | <b>AXIS</b> | <b>896</b>  | 946  | 996  | 44800 |
|  | <b>223M</b><br>1/2.7" (2 Mpixel Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦБТ/Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4 с расширенным в ИК-область диапазоном чувствительности; от 1600x1200 до 160x120 эл. (до 29 вариантов), 1.5/0.2лк (F1.4); сменный варифокальный объектив 4.0-8.0мм (F1.4) с АРД (DD); BLC, ES 2-1/8000с, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно); до 12 (1600x900/640x360, 16:9) fps, 11/23 уровня сжатия (M-JPEG/MPEG-4); входы аудио микрофонный и линейный (моно), выход аудио линейный (режимы аудио: полу-дуплекс, симплекс, выключено), аудио-ALARM, встроенный детектор активности, ALARM-вход/выходы(1/2), Pre/Post ALARM (буфер >200 изображений, 1600x1200 эл.); RS-232, RS-485/422 (поддержка внешней телеметрии PTZ); поворот изображения на 90°/180°/270°; 7-24В(DC)/10-24В(AC), адаптер (DC) и кронштейн настенный в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); 88x49x200 мм                      | <b>AXIS</b> | <b>1228</b> | 1296 | 1364 | 61400 |
|  | <b>225FD</b><br>1/4" (Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦБТ/Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160x120 эл. (16 вариантов), 1/0.2лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив 2.8-5.8мм (F1.4) с АРД (DD); BLC, ES 1/12500, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (640x480, M-JPEG) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; встроенный детектор активности, ALARM входы(2)/выход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320x240 эл., 4 fps); RS-485/422; поворот изображения на 90°/180°/270°; 9-24В(DC)/10-24В(AC) - для т/камеры и вентилятора, 12В(DC)/24В(AC) - для т/камеры, вентилятора и обогревателя, адаптер (9В(DC), питание т/камеры и вентилятора) - в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af, обогреватель ВЫКЛЮЧЕН!); diam. 175x115 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), уличная установка (IP66, до минус 20°С; настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение   | <b>AXIS</b> | <b>850</b>  | 897  | 944  | 42500 |
|  | <b>225FD 22mm</b><br>1/4" (Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦБТ/Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160x120 эл. (16 вариантов), 1/0.2лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив 9-22мм (F1.5) с АРД (DD); BLC, ES 1/12500, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (640x480, M-JPEG) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; встроенный детектор активности, ALARM входы(2)/выход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320x240 эл., 4 fps); RS-485/422; поворот изображения на 90°/180°/270°; 9-24В(DC)/10-24В(AC) - для т/камеры и вентилятора, 12В(DC)/24В(AC) - для т/камеры, вентилятора и обогревателя, адаптер (9В(DC), питание т/камеры и вентилятора) - в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af, обогреватель ВЫКЛЮЧЕН!); diam. 175x115 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), уличная установка (IP66, до минус 20°С; настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение | <b>AXIS</b> | <b>850</b>  | 897  | 944  | 42500 |

|  |                      |             |             |      |      |        |
|--|----------------------|-------------|-------------|------|------|--------|
|   | <b>231D+</b>         | <b>AXIS</b> | <b>1795</b> | 1895 | 1994 | 89750  |
| 1/4" (ExViewHAD CCD) ЦБТ Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, M-JPEG/MPEG-4; от 768x575 до 176x144 эл. (470ТВЛ), 0.3лк (F1.4, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 18x оптический (4.1-73.8мм) плюс 12x цифровой с автофокусировкой, PT 360°/90°, до 360°/с, до 20 предустановок (1 auto patrol); BLC, ES 1/10000, ATW/AWB/MWB; режим De-interlace (4CIF); встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 25 (4CIF M-JPEG/2CIF MPEG4) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; ALARM входы(4)/выходы(4); 24В(AC/DC), адаптер и кронштейны для установки на жесткий или подвесной потолок - в комплекте; diam. 144x230 мм   |                      |             |             |      |      |        |
|   | <b>232D+</b>         | <b>AXIS</b> | <b>2078</b> | 2193 | 2309 | 103900 |
| 1/4" (ExViewHAD CCD) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, M-JPEG/MPEG-4; от 768x575 до 176x144 эл. (470ТВЛ), 0.3/0.005лк (F1.4, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 18x оптический (4.1-73.8мм) плюс 12x цифровой с автофокусировкой, PT 360°/90°, до 360°/с, до 20 предустановок (1 auto patrol); BLC, ES 1/10000, ATW/AWB/MWB; режим De-interlace (4CIF); встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 25 (4CIF M-JPEG/2CIF MPEG4) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; ALARM входы(4)/выходы(4); 24В(AC/DC), адаптер и кронштейны для установки на жесткий или подвесной потолок - в комплекте; diam. 144x230 мм  |                      |             |             |      |      |        |
|    | <b>233D</b>          | <b>AXIS</b> | <b>2267</b> | 2393 | 2519 | 113350 |
| 1/4" (ExViewHAD Progressive Scan CCD) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, M-JPEG/MPEG-4/ASP; WDR; от 704x576 до 176x144 эл., 0.5/0.008лк (F1.4, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 35x оптический (3.4-119мм) плюс 12x цифровой с автофокусировкой, PT 360°/90°, до 450°/с, до 100 предустановок (1 GuardTour); встроенный детектор движения, PrivacyMasking (8 зон), индикация азимута и кратности ZOOM, электронный стабилизатор изображения (EIS); BLC, ES 1.5-1/30000; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 25 fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; ALARM входы(4)/выходы(4); 18-30В(AC)22-40В(DC), адаптер и кронштейны для установки на жесткий или подвесной потолок - в комплекте; diam. 207(170)x210 мм |                      |             |             |      |      |        |
|   | <b>2420 w/o lens</b> | <b>AXIS</b> | <b>940</b>  | 992  | 1044 | 47000  |
| 1/3" (SuperHAD Interlaced CCD) ЦБТ Телекамера сетевая JPEG/M-JPEG; 704x576 (352x288) эл., 1лк; без объектива; BLC, ES 1/10000, ALC (DD), AWB/MWB; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100 (TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, ARP, BOOTP, PPP, CHAP, PAP, DHCP etc.), до 25 (352x288)/10 (704x576) fps, 5 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход, аналоговый выход (BNC); RS-232, RS-485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); 9-15В(AC/DC), адаптер в комплекте; 86x57x138 мм  |                      |             |             |      |      |        |
| <b>IP-видеосервера фирмы AXIS (интегрированы в систему "ИНТЕЛЛЕКТ")</b>  |                      |             |             |      |      |        |
|    | <b>240Q</b>          | <b>AXIS</b> | <b>424</b>  | 448  | 471  | 21200  |
| Энкодер PAL/NTSC, M-JPEG; 4 канала; до 768x576 эл. (10 уровней), встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100 (до 20 пользователей), до 5/6 fps, 11 уровней сжатия, встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер 3МБ); RS-232, RS-422/485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); генератор время/дата/титры; 7-20В(DC), адаптер в комплекте; 140x42x155 мм   |                      |             |             |      |      |        |
|    | <b>241Q</b>          | <b>AXIS</b> | <b>680</b>  | 718  | 756  | 34000  |
| Энкодер PAL/NTSC, M-JPEG/MPEG-4; 4 канала; до 768x576 эл. (10 уровней), встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100 (до 20 пользователей), до 25/30 fps, 5 уровней сжатия, встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер 9МБ); RS-232, RS-485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); генератор время/дата/титры; 7-20В(DC), адаптер в комплекте; 140x42x155 мм   |                      |             |             |      |      |        |
|    | <b>241QA</b>         | <b>AXIS</b> | <b>717</b>  | 757  | 797  | 35850  |
| Энкодер PAL/NTSC, M-JPEG/MPEG-4; 4 канала; до 768x576 эл. (10 уровней), встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100 (до 20 пользователей), до 25/30 fps, 5 уровней сжатия, встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер 9МБ); аудио канал (дуплекс); RS-232, RS-485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); генератор время/дата/титры; 7-20В(DC), адаптер в комплекте; 140x42x155 мм  |                      |             |             |      |      |        |
|    | <b>241S</b>          | <b>AXIS</b> | <b>424</b>  | 448  | 471  | 21200  |
| Энкодер PAL/NTSC, M-JPEG/MPEG-4; 1 канал; до 768x576 эл. (10 уровней), встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100 (до 20 пользователей), до 25/30 fps, 5 уровней сжатия, встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер 9МБ), S-VHS вход, аналоговый выход (BNC); RS-232, RS-485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); генератор время/дата/титры; 7-20В(DC), адаптер в комплекте; 140x42x155 мм  |                      |             |             |      |      |        |
|    | <b>243SA</b>         | <b>AXIS</b> | <b>594</b>  | 627  | 660  | 29700  |
| Энкодер PAL/NTSC, M-JPEG/MPEG-4; 1 канал; до 704x576 эл. (5 уровней), De-interlace фильтр, встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей), до 25/30 fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия, встроенный детектор активности, ALARM вход(4)/выход(4), Pre/Post ALARM (буфер 9МБ (до 240с, CIF, 4 fps)), S-VHS вход, аналоговый выход (BNC); аудио канал (дуплекс); RS-232, RS-422/485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); генератор время/дата/титры; 7-20В(DC), адаптер в комплекте; 140x42x155 мм   |                      |             |             |      |      |        |
|    | <b>247S</b>          | <b>AXIS</b> | <b>424</b>  | 448  | 471  | 21200  |
| Энкодер PAL/NTSC, M-JPEG/MPEG-4; 1 канал; до 704x576 эл. (6 уровней), De-interlace фильтр, встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей), до 25/30 fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия, встроенный детектор активности, ALARM вход/выход, Pre/Post ALARM (буфер 9МБ (до 240с, CIF, 4 fps)); аудио канал (симплекс); генератор время/дата/титры; 7-15В(DC), адаптер в комплект НЕ ВХОДИТ!; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); малогабаритный, 98x41x99 мм   |                      |             |             |      |      |        |